

Mitel 6905 IP Phone

Leistungsstarkes, unternehmensgerechtes Telefon für grundlegende Kommunikationsanforderungen

Die wichtigsten Merkmale

- 2,75-Zoll-Display (128 x 48 Pixel) ohne Hintergrundbeleuchtung
- 3 programmierbare Tasten
- 4 Navigationstasten mit Taste zum Auswählen/Bestätigen
- Breitbandaudio in HD-Qualität
- Zwei Ethernet-Ports
- PoE-Klasse 1



Das Mitel 6905 IP Phone ist die ideale Wahl für alle, die grundlegende Funktionen für die Kommunikation in einem kompakten Business-Telefon benötigen. Das Modell 6905 verfügt über zwei Ethernet-Ports, drei programmierbare Tasten und ein großes 2,75-Zoll-LCD-Display. Der Hörer und der Lautsprecher des Telefons bieten Breitbandaudio in herausragender HD-Qualität. Dadurch bietet das Mitel 6905 IP Phone ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Unternehmen jeder Größenordnung.

Beeindruckende Audioqualität

Das Mitel 6905 IP Phone ist mit Audiotechnologie ausgestattet, die für eine hohe Leistung und eine hervorragende Sprachqualität sorgt. Dank Unterstützung für HD-Breitband-Audiocodes, fortschrittlicher Audiosignalverarbeitung und Hardwarekomponenten, die für einen breitbandigen Frequenzbereich optimiert sind, garantiert das Modell 6905 ein hochwertiges Kommunikationserlebnis und kristallklare Gespräche mit lebensechtem Klang sowohl über den Hörer als auch über den Lautsprecher.

Gestion améliorée des appels

Das Mitel 6905 IP Phone bietet zahlreiche nützliche Merkmale wie ein Telefonbuch, Anrufprotokolle, Voicemail und drei programmierbare Tasten, die den einfachen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen für das Anrufmanagement ermöglichen.

Funktionstasten

- 3 programmierbare Tasten für Kurzwahlen und verschiedene Telefoniefunktionen
- 4 Navigationstasten mit Taste zum Auswählen/Bestätigen
- Dedizierte Funktionstasten, darunter: Leitung, Halten, Wahlwiederholung, Beenden, Optionen, Lautstärkeregelung, Stummschalten (mit LED) und Lautsprecher (mit LED)

Audio und Codecs

- Mittel Hi-Q Audiotechnologie
- Mit Hörhilfen kompatibler Hörer
- Vollduplex-Freisprechen
- Hörer und Lautsprecher mit Breitbandaudio
- Codecs (unterstützte Codecs unterscheiden sich je nach Plattform für das Anrufmanagement / Cloud-Service):
 - G.711u/a, G.729, G.722, G.722.1 (Minet)
 - G.711u/a, G.729, G.722, G.726, iLBC, AMR, AMR-WB / G.722.2 (SIP)

Display und Anzeigen

- Grafisches 2,75-Zoll-Display (128 x 48 Pixel)
- Große, auch aus der Entfernung leicht ablesbare Schrift
- Anzeige für Anrufe und wartende Nachrichten
- Anzeigen für Lautsprecher/Headset und Stummschalten

Protokollunterstützung

- Unterstützung für Mittel IP-Protokoll (MiNET)
- Unterstützung für SIP (Session Initiation Protocol)

Integration und Konnektivität

- Zwei Ethernet-Ports (LAN/PC), 10/100 Mbit/s
- Unterstützung für
- Mittel Teleworker Solution, Hot-Desking und Funktionen für die Ausfallsicherheit
- Unterstützung für Mittel MiCollab Client

- Unterstützung für mehrere Sprachen: Englisch, Französisch, Deutschland, Spanisch, Spanisch (Lateinamerika), Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Niederländisch, Italienisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
- Sichere, verschlüsselte Sprachkommunikation
- QoS-Unterstützung – VLAN- und Prioritätskennzeichnung nach IEEE 802.1 p/q
- Unterstützung für Authentifizierung per IEEE 802.1x

Stromversorgung

- PoE-Klasse 1 oder mittels separat erhältlichem Netzteil
- Separat erhältliche Netzteile mit Effizienzklasse „V“

Verfügbares Zubehör

Wandmontagesatz (50008299)

Konformität mit Normen in Bezug auf EMV

Kanada:
ICES-003 (CLASS B)
RSS-247

États-Unis:
CFR Title 47, Part 15 Subpart B (CLASS B)
FCC Part 15 Subpart C

Europäische Union
EN55032, Class B
EN 301-489-1-17
EN 300 328
EN 50360

Australien/Neuseeland:
AS/NZS CISPR 22

Sicherheit

Kanada:

CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

USA:

UL 60950-1

Europäische Union

EN 60950-1

Australien/Neuseeland:

AS/NZS 60950-1

Umgebungsparameter / Zulassungen

- **Betrieb:**
 - Temperatur +4°C bis +49°C
 - Luftfeuchtigkeit 34% bei +49°C, 95% bei +29°C
- **Lagerung:**
 - Temperatur -30°C bei +70°C
 - Luftfeuchtigkeit 15% bei +70°C, 95% bei +29°C

Sonstiges

- **Abmessungen (L x B x H):** 15.4cm x 14.9cm x 19 cm
- **Gewicht:** 0.72 kg